

NETWORK RELAY

DV-RL-02


Двухканальное сетевое реле: сухие контакты, Ethernet и управление исполнительными устройствами.



2 выхода NO
Основной параметр

Ethernet 10/100
Подключение и интеграция

DC 5–28 В
Исполнение устройства



Технические характеристики

Релейные выходы	2 независимых канала	Сетевые режимы	TCP Server / TCP Client / UDP / UDP Server
Тип контактов	Сухие, нормально разомкнутые (NO)	Питание	5–28 В DC, исполнение на фото
Нагрузка контактов	До 10 А при 250 В AC / 30 В DC	Ресурс контактов	100 000 механических переключений
Дискретный вход	1 вход с внешним напряжением 3–30 В DC	Корпус и монтаж	Алюминиевый корпус, крепёжные отверстия
Сеть	RJ45, Ethernet 10/100 Мбит/с		

Два независимых выхода

Один канал для светового сигнала, второй — для сирены или входа контроллера. Выходы настраиваются под сценарий объекта.

Управление по сети

Ethernet позволяет разместить реле рядом с исполнительным оборудованием и отправлять команды по локальной сети.

Реакция на событие

Событие детектора запускает согласованный сценарий: индикацию, оповещение или сигнал для смежной системы.

Исполнение с питанием 5–28 В DC. Характеристики ревизий базового реле могут отличаться.